

Table of Contents

Bind Named Custom Query Log 1

Bind Named Custom Query Log

Tutorial berikut adalah membuat file query log bind/named dengan nama lain agar terpisah dari /var/log/messages dan anda bisa buat dengan seperti ini

```
#edit named  
nano /etc/named.conf
```

buat kode seperti ini

```
logging {  
    channel default_debug {  
        file "data/named.run";  
        severity dynamic;  
    };  
    channel default_log {  
        file "/var/log/named_default" versions 3 size 5m;  
        print-time yes;  
        print-category yes;  
        print-severity yes;  
        severity info;  
    };  
    channel queries_log {  
        file "/var/log/named_queries" versions 3 size 5m;  
        print-time yes;  
        print-category yes;  
        print-severity yes;  
        severity info;  
    };  
    category default{  
        default_log;  
    };  
    category queries {  
        queries_log;  
    };  
};
```

Selamat mencoba.

Sumber :

1. <https://kb.isc.org/docs/aa-01526>
2. <https://forum.directadmin.com/threads/named-error.44609/>

From:
<https://www.pusathosting.com/kb/> - **PusatHosting Wiki**

Permanent link:
<https://www.pusathosting.com/kb/directadmin/bind-named-custom-query-log>

Last update: **2021/05/16 14:46**

