

Table of Contents

Mengaktifkan MX untuk Subdomain di Directadmin	1
---	----------

Mengaktifkan MX untuk Subdomain di Directadmin

Jika sebelumnya di menu mx record directadmin hanya bisa membuat mx hanya untuk domain utama tapi sekarang bisa memasukkan untuk subdomain.

Fitur terkait : <https://www.directadmin.com/features.php?id=1497>

Konfigurasi pada directadmin.conf

```
full_mx_records=1
```

MX records.

Name	TTL	Type	Value	Select
mysqlhosting.id.	14400	MX	10 mx0.mailku.net.	☐
mysqlhosting.id.	14400	MX	20 mx1.mailku.net.	☐
server	14400	MX	10 mx0.mailku.net.	☐
server	14400	MX	20 mx1.mailku.net.	☐

Delete Selected

Related

- [Directadmin : Opsi Auto Suspend Disk Overkuota](#)
- [Mengaktifkan MX untuk Subdomain di Directadmin](#)

From:
<https://www.pusathosting.com/kb/> - PusatHosting Wiki

Permanent link:
<https://www.pusathosting.com/kb/directadmin/fitur/mengaktifkan-mx-untuk-subdomain?rev=1584668005>

Last update: 2020/03/19 21:33

