

Table of Contents

Bash Command AWK 1

AWK Memotong script Tail pada string tertentu 1

Bash Command AWK

Bash command ini digunakan untuk berbagai tujuan

AWK Memotong script Tail pada string tertentu

Tujuannya untuk memotong dan mendapatkan string tertentu yang dihasilkan dari output via tail atau cat

Contoh Log file

```
Sep 30 16:15:27 cluster-imap-proxyl dovecot: imap-login:
proxy(xxxxxng@kibinternational.com): Login failed to server.net:143:
[AUTHENTICATIONFAILED] Authentication failed.:
user=<xxxxxg@kibinternational.com>, method=PLAIN, rip=36.89.38.225,
lip=51.79.129.55, session=<hTSlVoSwkAskWSbh>
Sep 30 16:15:27 cluster-imap-proxyl dovecot: imap-login: Disconnected (proxy
dest auth failed): user=<xxxxxg@kibinternational.com>, method=PLAIN,
rip=36.89.38.225, lip=51.79.129.55, session=<hTSlVoSwkAskWSbh>
```

string yang ingin didapatkan adalah

```
rip=36.89.38.225
```

Maka

```
awk -F"rip=" ' {print $2}' /var/log/maillog
```

From:
<https://www.pusathosting.com/kb/> - **PusatHosting Wiki**

Permanent link:
<https://www.pusathosting.com/kb/linux/bash/command-awk?rev=1601457496>

Last update: **2020/09/30 05:18**

