

Table of Contents

Merubah Hostname di Linux	1
<i>Merubah Hostname di Centos</i>	1

Merubah Hostname di Linux

Secara default ketika server berjalan maka secara otomatis server akan mempunyai nama server disebut hostname. Pada beberapa software seperti cpanel, directadmin dan service seperti httpd/apache membutuhkan hostname agar bisa berjalan.

Berikut ini adalah panduan cara merubah hostname di linux

Merubah Hostname di Centos

Untuk merubah hostname di centos lakukan tahapan berikut ini.

Gunakan text editor apa saja tapi kalau kami biasanya menggunakan nano, edit file dibawah ini

```
nano /etc/sysconfig/network
```

Ubah HOSTNAME=nama-hostname-anda.com

```
# sudo nano /etc/sysconfig/network
HOSTNAME=myserver.domain.com
```

Kemudian untuk internal network definisikan di hosts

```
nano /etc/hosts
```

format penulisan

```
ip_address hostname
```

contohnya seperti ini

```
127.0.0.1    localhost localhost.localdomain localhost4
localhost4.localhost
::1         localhost localhost.localdomain localhost6
localhost6.localhost
119.235.249.118  server1.pusathosting.info
```

kemudian gunakan perintah **hostname** agar command line dapat membaca perubahan hostname anda.

```
[root@meridb ~]# hostname server1.pusathosting.info
[root@meridb ~]# hostname
server1.pusathosting.info
```

terakhir restart networking untuk membuat perubahan hostname secara permanen

```
/etc/init.d/network restart
```

From:

<https://www.pusathosting.com/kb/> - **PusatHosting Wiki**

Permanent link:

<https://www.pusathosting.com/kb/linux/merubah-hostname?rev=1460426449>

Last update: **2016/04/11 22:00**

